

Draagbare afzuigunit voor het direct afzuigen aan de bron



De Rówac RGA 3.2 en RGA 3.3 lasrookafzuigers zijn draagbare afzuigunits, welke eenvoudig kunnen worden ingezet op de werkplek. Aangesloten op een laspistool of een afzuigmondstuk zuigt de unit de rook of damp direct bij de bron af. De RGA afzuigers hebben een automatische start/stop functie die zorgt voor een directe afzuiging als de lasser begint te lassen.

- Compact en licht van gewicht
- Automatische start / stop-functie
- Automatische filterreiniging
- Gebruiksvriendelijk
- Ook geschikt voor het afzuigen van slijpstof

Venvulas Lastechniek
Secretaris van Rooijstraat 7-9
5261 EP Vught
Holland
Tel: 0031-736560821
Fax: 0031-736560824
info@venvulas.nl
www.venvulas.nl

RÖWAC



**VENVU
LAS**

Technische gegevens

Technische gegevens RGA3.2 afzuigunit	
Max. luchtstroom	155 m ³ /St bij Ø 38 mm
Max. vacuüm	2250 mm/H2O
Filter	Filterpatroon Ø 160 mm
Motorvermogen	1,1 kW
Aansluitspanning	230V / 50Hz
Stroomopname	5 A
Gewicht	13 kg
Hoogte	61 cm
Lengte	65 cm
Breedte	24 cm

Technische gegevens RGA3.3 afzuigunit	
Max. luchtstroom	155 m ³ /St bij Ø 38 mm
Max. vacuüm	2250 mm/H2O
Filter	Filterpatroon Ø 160 mm
Motorvermogen	1,1 kW
Aansluitspanning	230V / 50Hz
Stroomopname	5 A
Gewicht	11 kg
Hoogte	42 cm
Lengte	65 cm
Breedte	24 cm

