

Perfect (mig/mag DC)

Perfect

Lassen en Røwac Perfect lassen is niet hetzelfde. Het verschil zit in de professionele aanpak van zowel de opbouw als de montage van deze machines. Voor de vakman van nu geldt dagelijks: snelheid, zekerheid en optimale lasbaarheid, zelfs bij maximaal ingestelde waarden. Deze professionele aanpak helpt de lasser tot het aannemen van een hoge kwaliteitsnorm, iets wat in deze tijd niet weg te denken valt. Dit alles is niet alleen een zaak van het instellen van draad en spanning, maar het consequent toepassen van de beste onderdelen voor de hele lasmachine. De Røwac Perfect professionele serie in het bereik van 260 tot 500 ampère, leverbaar als compacte machine of met losse 90 graden draaibare draadaanvoerunit. Het geheel in een degelijk stalen frame. Ook de overige componenten spreken voor zich: 60% inschakelduur bij nominale belasting. Toepassing van een nieuw ventilatiesysteem zonder ventilator. Beter bedieningsgemak door toepassing van grote bedieningsknoppen. Grote draadaanvoerrollen voor een probleemloos draadtransport. Minder vervuiling in de machine en geen geluidsoverlast.



Technologie: conventioneel
Voeding: 3-fase
Type: mig/mag DC



Venvulas Lastechniek

Secr. van Rooystr. 7-9
5261 EP Vught
Holland

P.O. box 9
5260 AA Vught
Holland

Tel. 0031-(0)73-6560821
Fax. 0031-(0)73-6560824

Mail : info@venvulas.nl
Web : www.venvulas.com

Perfect (mig/mag DC)

Type		P-26	P-33	P-41	P-51
Lasstroom (I2min.-I2max.) mig/mag	A	30-260	35-330	35-400	35-500
Spanning open mig/mag	V	16-34	17-43	17-48	17-53
Inschakelduur 100 % mig/mag	A	200	250	310	390
Inschakelduur 60 % mig/mag	A	260	330	400	500
Voeding					
Nezspanning (50/60 Hz) 3-fase	V	3x400	3x400	3x400	3x400
Max. opgenomen vermogen	kVA	9,9	14,5	19	28
Machine					
Zekering	A	16	25	35	50
Beschermingsklasse		IP23	IP23	IP23	IP23
Isolatieklasse		H	H	H	H
Koeling		F	F	F	F
Afmetingen					
Gewicht	kg	108	123	157	172



Assecoires:

Massakabel
 Lastoorts mig/mag
 Reduceerventiel

Venvulas Lastechniek

Secr. van Rooystr. 7-9
 5261 EP Vught
 Holland

P.O. box 9
 5260 AA Vught
 Holland

Tel. 0031-(0)73-6560821
 Fax. 0031-(0)73-6560824

Mail : info@venvulas.nl
 Web : www.venvulas.com