

250E (dc-liftarc)

250E

De 250-E is ontworpen om onder de meest extreme omgevingsomstandigheden alle soorten beklede elektroden te lassen. Deze machine garandeert een optimale lasstroominstelling en een perfect stabiele lichtboog. Ze verbindt immers een krachtige en universele microprocessor met een vermogenstrap met IGBT. Met haar 250A en haar hoge thermische cyclus kunnen tot 6,00 mm dikke elektroden perfect gelast worden. Deze generator is ontworpen voor wie gewoonlijk en beroepshalve met beklede elektroden last, de gebruiker kan immers bepaalde parameters instellen zoals de HOT-START-regeling voor een betere ontsteking van de beklede elektrode alsook de ARC-FORCE-regeling om het stilvallen van de machine tijdens het lassen te voorkomen. Daarbij beschikt de machine voor het TIG-DC lassen over een pulse-frequentieregeling en instelbare basisstroom. de 250-E bestaat uit uiterst slagvaste materialen en beschikt over een ventilatiekanaal die verhindert dat de gedrukte schakelingen in aanraking komen met stof en slijpresten. De ventilator treedt in werking zodra men begint te lassen en zorgt er voor dat zo weinig stof in de machine wordt gezogen. Bovendien garanderen de procedures tijdens de ontwerpfases, de controles en de eindkeuring een maximale betrouwbaarheid van de machine en beperken ze de kans op defecten na verkoop. De 250-E heeft het Europese conformiteitscertificaat inzake elektrische beveiliging van lasapparatuur (EN 60974-1) en inzake elektromagnetische compatibiliteit (EN 50199) behaald.



Technologie: Inverter
Voeding: 3-fase
Type: MMA



Venvulas Lastechniek

Secr. van Rooystr. 7-9
5261 EP Vught
Holland

P.O. box 9
5260 AA Vught
Holland

Tel. 0031-(0)73-6560821
Fax. 0031-(0)73-6560824

Mail : info@venvulas.nl
Web : www.venvulas.nl

250-E (dc-liftarc)

Type		250E
lassen		mma
lasbereik (I2min.-I2max.) mma	A	5/250
spanning onbelast MMA	V	76
inschakelduur 100%MMA	A	160
Voedingsspanning (50/60 Hz)	V	3x400
nettolerantie	%	+/-15
Netzekering	A/tr	20
constructiestandaard		EN 60974-1/EN 50199
Beschermingsklasse		IP 23
Isolatieklasse		H
koeling methode		AF
Afmetingen	mm	230x460x325
gewicht	kg	16,0



Assecoires:

laskabel
aardkabel
tigtoorts met gaskraan
afstandbediening



Venvulas Lastechniek

Secr. van Rooystr. 7-9
5261 EP Vught
Holland

P.O. box 9
5260 AA Vught
Holland

Tel. 0031-(0)73-6560821
Fax. 0031-(0)73-6560824

Mail : info@venvulas.nl
Web : www.venvulas.nl