

400 DC (mma)

400 DC

La ROWAC 400 DC forma parte de la línea de máquinas de soldadura especialmente desarrolladas para la construcción naval. El inversor tiene excelentes propiedades de soldadura para soldar electrodos recubiertos. Incluso la soldadura de

Los electrodos de alta eficiencia, que requieren corriente alterna, ofrecen excelentes resultados con este inversor de soldadura. Es posible optar por bastidores de sitio conectables en los que se pueden colocar hasta 3 inversores. La máquina puede equiparse con un mando a distancia inalámbrico.



400 DC



Mando a distancia



Prior
Welding



Prior Welding

Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
Países Bajos

Tel: 0031-(0)118674074
E-mail: info@priorwelding.nl
Web: www.priorwelding.nl

400-DC

Tipo		400 DC
Proceso		MMA
Amperaje de soldadura (I2min.-I2max.) MMA	A	5-410
Tensión de circuito abierto	V	50-70
Ciclo de trabajo 60%	A	400
Tensión de entrada (50/60 Hz) trifásico AC	V	320 / 420
Tolerancia de red	%	+/-15
Consumo de potencia	kVA	18.4
Grado de protección		IP 21S
Refrigeración		F
Peso	kg	39
Configuración		Stepless
Dimensiones	mm	600x300x530



Complementos:

Prior Welding

Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
Países Bajos

Tel: 0031-(0)118674074
E-mail: info@priorwelding.nl
Web: www.priorwelding.nl