

ROWAC MMA-160 DS

Inversor MMA DC



Estándar



Opcional



Inversor MMA DC

- MMA, función Lift arc
- VRD integrado
- Inversor MMA monofásico con ventilador
- Máquina ligera y portátil
- Tecnología avanzada IGBT, alta fiabilidad
- Incluye: antorcha de electrodo y pinza de tierra con los cables correspondientes
- Arc force, hot start y anti-adherente



Modelo	RÖWAC MMA-160 DS
Voltaje	230 ± 10%
Capacidad de ritmo de entrada	7.5
Frecuencia	50
Corriente de entrada máxima	33/18
Corriente de salida máxima	10-160
Procesos	MMA & LIFT TIG
Ciclo de trabajo (40°C - 10 min)	30% 160A
	60% 125A
	100% 88A
Tensión en vacío	63
cos φ	85
Factor de potencia	0.76
Grado de protección IP	21
Clase de aislamiento	H
Refrigeración	VENTILADOR & AIRE
Dimensiones en mm	355X120X218
Diámetro de electrodo Ø	2.5 - 3.2
Tipo de electrodo	6013, 7018 etc.
Peso en Kg	5

Prior Welding

Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
Países Bajos
Tel: +31 (0) 118 674 074
E-mail: info@priorwelding.nl
Web: www.priorwelding.nl